



NO NAME OSAKRYL Uniwersalny Klej do Wykładzin

Jednoskładnikowy klej niezawierający rozpuszczalników organicznych, przeznaczony do prac wykończeniowych w budownictwie, przede wszystkim do przyklejania wykładzin podłogowych na różnych typach chłonnych podłoży.

ZALETY

- nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- mocny chwyt początkowy
- dobra przyczepność
- dobra nakładalność
- do uniwersalnych zastosowań

APLIKACJA

- klejenie wykładzin dywanowych, z PVC oraz wykładzin na podkładzie filcowym
- klejenie innych materiałów wykończeniowych (np. korka, wełny mineralnej i płyt styropianowych)

TABELE

DANE TECHNICZNE

Wygląd powłoki	nie dotyczy
Lepkość	60000 +/- 20000 mPas 20 rpm, dysk 7
Gęstość	1,7 +/- 0,1
pH	8-9
Ilość warstw	nie dotyczy
Nanoszenie drugiej warstwy	nie dotyczy
Całkowity czas schnięcia	72 h
Wydajność	1,7 kg/m ² 1mm
Narzędzia	paca, szpachla
Termin przydatności	2 lata
Limit LZO	nie dotyczy
Kolory	beżowy
Opakowania	1kg - wiaderko plastikowe; 4kg, 7kg, 14kg, 20kg - wiadro plastikowe

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Temperatura przechowywania produktu od 5°C do 30°C.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu zawarte są w Karcie charakterystyki produktu.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Numer katalogowy	Indeks	Kod EAN
1 kg	biały	nd	ADB-ADB-0922-NN-59-kg-1-001	10002902	5903518039508
14 kg	biały	nd	ADB-ADB-0922-NN-48-kg-14-001	10002903	5903518042041
20 kg	biały	nd	ADB-ADB-0922-NN-83-kg-20-001	10002904	5903518039539
4 kg	biały	nd	ADB-ADB-0922-NN-82-kg-4-001	10002905	5903518039515
7 kg	biały	nd	ADB-ADB-0922-NN-83-kg-7-001	10002906	5903518039522

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą.

Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.