

TYTAN PROFESSIONAL Klej do Styropianu

Klej montażowy na bazie dyspersji wodnej przeznaczony do klejenia elementów ze styropianu i pianki poliuretanowej do podłoży chłonnych, takich jak: beton, tynk, płyta wiórowa, drewno, okładzina tynkowa, gips. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości porowatych podłoży stosowanych w budownictwie. Po utwardzeniu tworzy białą, malowaną i elastyczną spoinę.

ZALETY

- szybkoschnący
- produkt ekologiczny
- doskonała przyczepność
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

- przyklejanie elementów wykończeniowych ze styropianu, typu: kasetony, rozety, sztukateria
- klejenie wielu materiałów (drewno, styropian, gips) do podłoży chłonnych
- drobne naprawy domowe i prace hobbystyczne

TABELE

DANE TECHNICZNE

Wygląd powłoki	nie dotyczy
Lepkość	130000 +/- 40000 mPas 20 rpm, dysk 7
Gęstość	1,8 +/- 0,1
pH	8-9
Ilość warstw	nie dotyczy
Nanoszenie drugiej warstwy	nie dotyczy
Całkowity czas schnięcia	24-48h
Wydajność	0,15-0,25 kg/m ²
Narzędzia	paca/ z tubki
Termin przydatności	3 lata
Limit LZO	nie dotyczy
Kolory	biały
Opakowania	1,5kg, 4kg - wiaderko plastikowe

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi. Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być równe, suche, pozbawione spękań, wolne od zanieczyszczeń.
- W przypadku wysokiej chłonności podłoże zagruntować emulsją gruntującą lub klejem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:5 (objętościowo).

Przygotowanie produktu

- Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać.

Aplikacja

- Ostronić otoczenie malowanych powierzchni.
- Po wyschnięciu podkładu klej nakładać równomiernie na podłoże przy pomocy szpachli ząbkowanej punktowo bądź na całą powierzchnię.
- Przykleić materiał przesuwając go bokami po podłożu i przyciskając równomiernie wałkiem.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji.
- Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Temperatura przechowywania produktu od 5°C do 30°C.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu zawarte są w Karcie charakterystyki produktu.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Numer katalogowy	Indeks	Kod EAN
1,5 kg	biały	ND	ADB-ADB-1976-TP-48-kg-1,5-001	10018006	5903518033858
4 kg	biały	ND	ADB-ADB-1976-TP-48-kg-4-001	10018008	5903518033865

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą.

Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.