

NO NAME VICOL Klej Elastyczna Spoina

Klej przeznaczony do klejenia na zimno drewna i laminatów. Po utwardzeniu daje elastyczną i trwałą spoinę. Bardzo szybko osiąga wytrzymałość końcową. Przeznaczony do prac w pomieszczeniu.



ZALETY

- trwała spoina
- nie zawiera rozpuszczalników
- neutralny zapach

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- klejenie montażowe mebli, różnych gatunków drewna krajowego, sklejki, płyt wiórowych i innych materiałów drewnopochodnych
- laminowanie płyt wiórowych
- klejenie stykowe drewna miękkiego, płyt wiórowych

DANE TECHNICZNE

Nieutwardzony	Wartość
Czas pracy (w zależności od warunków otoczenia i właściwości podłoża) [min]	5 - 10
Czas prasowania [T=+20°C] [min]	15 - 20
Czas pełnego utwardzenia [h]	24
Zużycie [g/m ²]	150 - 200
Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+12 - +30
Wilgotność drewna [%]	<8 - 12
Kolor	Wartość

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Wilgotność klejonego drewna nie może przekraczać 8-12%.
- Klej nanosić na dopasowane, suche, czyste i odtłuszczone powierzchnie.

Przygotowanie produktu

- Klej i klejone materiały podczas klejenia powinny mieć temperaturę zgodną z zaleceniami z powyższej tabeli.

Aplikacja

- Klej nanosić jednostronnie przy pomocy pędzla lub wałka.
- Połączyć klejone powierzchnie i silnie docisnąć w prasie lub ścisnąć.
- Czas prasowania należy dostosować do rodzaju drewna, jego wilgotności i warunków pracy, takich jak temperatura otoczenia.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Czyszczenie: woda przed związaniem, mechanicznie po związaniu.

Ograniczenia / uwagi

- Przed utwardzeniem kleju unikać jego bezpośredniego kontaktu ze stalą, ze względu na ryzyko powstania rdzy lub czernienia połączeń.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +30°C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
200 g	biały	12	10025366	5903518039287
1 kg	biały	6	10002926	5903518039294
5,5 kg	N/A	N/A	10002929	5903518039300
20 kg	biały	N/A	10002927	5903518039317

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.